

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):  
EN 1125:2008-01

## Panikverschlüsse

### mFlipLock, sFlipLock Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2-flügelige Türen

Handelsname  
Spezifikation

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

### ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Herstellungsbetrieb(e)

### ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

### EN 1125 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 13.12.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 12.12.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden.



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert  
ID: 18E-6E649

*Christian Kehrer*

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle  
ift Rosenheim  
13.12.2023



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 25  
Hersteller:        ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:   13.12.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9**

## 1. Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008 für 1-flügelige Türen: horizontale Druck-/ Griffstangenbetätigung

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1*<sup>1</sup>/<sub>2</sub>*</b>	<b>A*/B</b>	<b>B</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------------------	-------------	----------

### \*Klassifizierung in Abhängigkeit des angewendeten Beschlages

#### Für Assa Abloy:

Dornmaß        30 bis 80 mm  
Entfernung     92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp            (18 bis 24) mm x 3 mm

#### Für Wicona:

Dornmaß        35 und 45 mm  
Entfernung     92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp            22 mm x 3 mm

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR04 vom 21.04.2021

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR09 vom 06.09.2021

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 25  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Verschlüsse:

- mFlipLock basis
- mFlipLock standard
- mFlipLock check Kontaktschloss
- mFlipLock drive Motorschloss
- mFlipLock access Motorschloss
- mFlipLock e-drive Drückergesteuert
- mFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy
mFlipLock / basis	23444PE .6 / .7
	23446PBa .2 / .3
mFlipLock / standard	24444PE .6 / .7
	24444PE-TF .6 / .7
	24446PBa .2 / .3
	24544M-HR-PE-SV.6 / .7
	24544M-PE-SV-.6 / .7
	24544PE-SV .6 / .7
	24544PE-SV-TF .6 / .7
	24546PBa-SV .2 / .3
	24444HR-PE .6/.7
	24446HR-PBa .2 / .3
	24544HR-PE-SV-TF
	24544HR-PE-SV .6 / .7
mFlipLock check / Kontaktschloss	24476PBa .2 / .3
	24474PE .6 / .7
	24574PE-SV .6 / .7
	24574PE-SV-TF .6 / .7
	24576PBa-SV .2 / .3
	24576PBa-SV-FF .6/.7
	24574HR-PE-SV-TF .6/.7
	24574HR-PE-SV-FF .6/.7
	24474HR-PE .6 / .7
	24476HR-PBa .6 / .7
	24576HR-PBa-SV-FF .6/.7
	24574PE-SV-FF .6 / .7
	24574HR-PE-SV .6 / .7
24576HR-PBa-SV .2 / .3	

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 3 von 25  
Hersteller:        ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:   13.12.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9**

mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV .6 / .7
	25544HR-PE-SV .6 / .7
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV .6 / .7
	25574PE-SV-FF .6 / .7
	25574HR-PE-SV-FF .6/.7
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	25574HR-PE-SV .6 / .7
	26546PBa-SV .2 / .3
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motor- schloss mit Auswertekontakten	26546HR-PBa-SV .2 / .3
	26576PBa-SV .2 / .3
	26576PBa-SV-FF .6/.7
	26576HR-PBa-SV-FF .6/.7
	26576HR-PBa-SV .2 / .3

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 25  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Familie	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / basis	6020784, 6020785, 6020786, 6020787
	6020736, 6020737, 6020738, 6020739
mFlipLock / standard	6020788, 6020789, 602 0790, 6020791
	6022921, 6022922, 6022923, 6022924
	6020792, 6020793, 6020794, 6020795
	6023975, 6023976, 6023977, 6023978, 6023979, 6023980, 6023981, 6023982
	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023971, 6023972, 6023973, 6023974
	6020926, 6020927, 6020928, 6020929
	6020808, 6020809, 6020810, 6020811
	6022913, 6022914, 6022915, 6022916
	6023882, 6023883, 6023884, 6023885
	6023886, 6023887, 6023888, 6023889, 6023890, 6023891, 6023892, 6023893, 6023558, 6023559, 6023560, 6023561, 6023562, 6023563, 6023564, 6023565
	6024091, 6024092, 6024093, 6024094, 6024095, 6024096, 6024097, 6024098
	6023378, 6023379, 6023380, 6023381
	6023382, 6023383, 6023384, 6023385, 6023490, 6023491, 6023492, 6023493, 6023578, 6023579, 6023580, 6023581, 6023582, 6023583, 6023584, 6023585
mFlipLock check / Kontaktschloss	6020934, 6020935, 6020936, 6020937
	6020930, 6020931, 6020932, 6020933
	6020942, 6020943, 6020944, 6020945
	6020966, 6020967, 6020968, 6020969
	6020946, 6020947, 6020948, 6020949
	-/-
	6020101, 6020102, 6020103, 6020104, 6020105, 6020106, 6020107, 6020108
	6020109, 6020110, 6020111, 6020112, 6020113, 6020114, 6020115, 6020116
	6023894, 6023895, 6023896, 6023897, 6023566, 6023567, 6023568, 6023569
	6023621, 6023483, 6023484, 6023485, 6023486, 6023487, 6023488, 6023489, 6023570, 6023571, 6023572, 6023573, 6023574, 6023575, 6023576, 6023577

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 25  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

	6020117, 6020118, 6020119, 6020120, 6020121, 6020122, 6020123, 6020124, 6020125, 6020126, 6020127, 6020128, 6020129, 6020130, 6020131, 6020132
	6020962, 6020963, 6020964, 6020965
	6023494, 6023495, 6023496, 6023497, 6023586, 6023587, 6023588, 6023589
	6023498, 6023499, 6023500, 6023501, 6023502, 6023503, 6023504, 6023505, 6023590, 6023591, 6023592, 6023593, 6023594, 6023595, 6023596, 6023597
mFlipLock drive Motorschloss	6020812, 6020813, 6020814, 6020815
	6023506, 6023507, 6023508, 6023509, 6023598, 6023599, 6023600, 6023601
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6020954, 6020955, 6020956, 6020957
	6020958, 6020959, 6020960, 6020961
	6020133, 6020134, 6020135, 6020136, 6020137, 6020138, 6020139, 6020140
	6023622, 6023510, 6023511, 6023512, 6023602, 6023603, 6023604, 6024170
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023513, 6023514, 6023515, 6023516
	-/-
	6020141, 6020142, 6020143, 6020144, 6020145, 6020146, 6020147, 6020148, 6020149, 6020150, 6020151, 6020152, 6020153, 6020154, 6020155, 6020156
	6023521, 6023522, 6023523, 6023524, 6023525, 6023526, 6023527, 6023528, 6023605, 6023606, 6023607, 6023608, 6023609, 6023610, 6023611, 6023612
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	6023529, 6023530, 6023531, 6023532
	6023537, 6023538, 6023539, 6023540, 6023541, 6023542, 6023543, 6023544, 6023613, 6023614, 6023615, 6023616, 6023617, 6023618, 6023619, 6023620

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm
2.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243
3.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
4.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e
5.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U
6.	Einfrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20
7.	Mediatorenschließplatte	WICSTYLE 75 WICSTYLE 65

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Wicona
1.	XL-Stulpverlängerungen	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	-/-
4.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	-/-
6.	Einfrässhließblech	-/-
7.	Mediatorenschließplatte	6020999, 6020749

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Verschlüsse:

sFlipLock basis  
sFlipLock standard  
sFlipLock check Kontaktschloss  
sFlipLock drive Motorschloss  
sFlipLock access Motorschloss  
sFlipLock e-drive Drückergesteuert  
sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	
sFlipLock / basis	13444PE .6 / .7	
	13446PBa .2 / .3	
sFlipLock / standard	14444PE .6 / .7	
	14444PE-TF	
	14446PBa .2 / .3	
	14544M-PE-SV-.6 / .7	
	14544PE-SV .6 / .7	
	14544PE-SV-TF .6 / .7	
sFlipLock check / Kontaktschloss	14546PBa-SV .2 / .3	
	14476PBa .2 / .3	
	14474PE .6 / .7	
	14574PE-SV .6 / .7	
	14574PE-SV-TF .6 / .7	
sFlipLock drive Motorschloss	14576PBa-SV .2 / .3	
	15544PE-SV .6 / .7	
	sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV .6 / .7
		sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PBa-SV .2 / .3	

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 25  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Familie	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / basis	6023951, 6023952, 6023953, 6023954, 6023955, 6023956, 6023957, 6023958
	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023975, 6023976, 6023977, 6023778
sFlipLock / standard	6023959, 6023960, 6023961, 6023962, 6023963, 6023964, 6023965, 6023966
	6023983, 6023984, 6023985, 6023986, 6023987, 6023988, 6023989, 6023990
	6023991, 6023992, 6023993, 6023994, 6023999, 6024000, 6024001, 6024002
	6022973, 6022974, 6022975, 6022976
	6024031, 6024032, 6024033, 6024034, 6024035, 6024036, 6024037, 6024038
	6023354, 6023355, 6023356, 6023357, 6024039, 6024040, 6024041, 6024042
	6024043, 6024044, 6024045, 6024046, 6024051, 6024052, 6024053, 6024054
sFlipLock check / Kontaktschloss	6024015, 6024016, 6024017, 6024018, 6024023, 6024024, 6024025, 6024026
	6024007, 6024008, 6024009, 6024010, 6024011, 6024012, 6024013, 6024014
	6024059, 6024060, 6024061, 6024062, 6024063, 6024064, 6024065, 6024066
	6024083, 6024084, 6024085, 6024086, 6024087, 6024088, 6024089, 6024090
	6024067, 6024068, 6024069, 6024070, 6024075, 6024076, 6024077, 6024078
sFlipLock drive Motorschloss	6023328, 6023329, 6023330, 6023331, 6023358, 6023359, 6023360, 6023361
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6023337, 6023338, 6023339, 6023340, 6023366, 6023367, 6023368, 6023369
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023332, 6023333, 6023334, 6023335, 6023362, 6023363, 6023364, 6023365
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	6023341, 6023342, 6023343, 6023344, 6023370, 6023371, 6023372, 6023373

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5
2.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32
3.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833
4.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24
5.	Einfrässhließblech	BV-14421.3541/42-20
6.	Mediatorenschließplatte	WICSTYLE 75 WICSTYLE 65

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Wicona
1.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
2.	Winkelschließblech	-/-
3.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
4.	U-Schließblech	-/-
5.	Einfrässhließblech	-/-
6.	Mediatorenschließplatte	6020999, 6020749

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## 2. Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008 für 2-flügelige Türen: horizontale Druck-/ Griffstangenbetätigung

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1*/2*</b>	<b>A*/B</b>	<b>A</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------------	----------

**\*Klassifizierung in Abhängigkeit des angewendeten Beschlages**

### Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

### Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR06 vom 06.09.2021

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR13 vom 12.12.2017

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Verschlüsse:

mFlipLock basis  
mFlipLock standard  
mFlipLock check Kontaktschloss  
mFlipLock drive Motorschloss  
mFlipLock access Motorschloss  
mFlipLock e-drive Drückergesteuert  
mFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy
mFlipLock / standard	24444PE-ZF .6 / .7
	24444HR-PE-TF-ZF .6/.7
	24444PE-TF-ZF .6/.7
	24444HR-PE-ZF .6 / .7
	24446PBa-ZF .2 / .3
	24446HR-PBa-ZF .2 / .8
	24544PE-SV-ZF .6 / .7
	24544PE-SV-TF-ZF .6 / .7
	24544HR-PE-SV-ZF .6 / .7
	24544HR-PE-SV-TF-ZF .6 / .7
	24546HR-PBa-SV-ZF .2/.3
	24546PBa-SV-ZF .2 / .3
	mFlipLock check / Kontaktschloss
24474HR-PE-ZF .6 / .7	
24476PBa-ZF .2 / .3	
24476HR-PBa-ZF .2 / .3	
24574PE-SV-ZF .6 / .7	
24574PE-SV-FF-ZF .6 / .7	
24574PE-SV-TF-ZF .6 / .7	
24576PBa-SV-ZF .2 / .3	
24574HR-PE-SV-ZF.6 / .7	
24576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3	
24576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3	
24574HR-PE-SV-TF-ZF.6 / .7	
24574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7	
mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV-ZF .6 / .7
	25544HR-PE-SV-ZF .6 / .7

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 14 von 25  
Hersteller:        ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:   13.12.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9**

<b>Familie</b>	<b>Bezeichnung Assa Abloy</b>
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV-ZF .6 / .7
	25574PE-SV-FF-ZF .6 / .7
	25574HR-PE-SV-ZF .6 / .7
	25574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26546PE-SV-ZF
	26546PBa-SV-ZF .2 / .3
	26546HR-PBa-SV-ZF .2/.3
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motor- schloss mit Auswertekontakten	26576PE-SV-ZF
	26576PBa-SV-ZF .2 / .3
	26576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3
	26576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 25  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Familie	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / standard	6022925, 6022926, 6022927, 6022928
	6023637, 6023638, 6023639, 6023640, 6023653, 6023654, 6023655, 6023656
	6022989, 6022990, 6022991, 6022992
	6023633, 6023634, 6023635, 6023636, 6023649, 6023650, 6023651, 6023652
	6022929, 6022930, 6022931, 6022932
	6023641, 6023642, 6023643, 6023644, 6023657, 6023658, 6023659, 6023660
	6022977, 6022978, 6022979, 6022980
	6022937, 6022938, 6022939, 6022940
	6023346, 6023347, 6023348, 6023349, 6023386, 6023387, 6023388, 6023389
	6023665, 6023666, 6023667, 6023668, 6023673, 6023674, 6023675, 6023676
	6023390, 6023391, 6023392, 6023393, 6023350, 6023351, 6023352, 6023353
	6022981, 6022982, 6022983, 6022984
	mFlipLock check / Kontaktschloss
6023681, 6023682, 6023683, 6023684, 6023693, 6023694, 6023695, 6023696	
6022953, 6022954, 6022955, 6022956	
6023685, 6023686, 6023687, 6023688, 6023697, 6023698, 6023699, 6023700	
6022965, 6022966, 6022967, 6022968	
6023705, 6023707, 6023706, 6023708	
6022961, 6022962, 6022963, 6022964	
6022969, 6022970, 6022971, 6022972	
6023709, 6023710, 6023711, 6023712, 6023729, 6023730, 6023731, 6023732	
6023721, 6023722, 6023723, 6023724, 6023741, 6023742, 6023743, 6023744	
6020075, 6020076, 6020077, 6020078, 6020079, 6020080, 6020081, 6020082	
6023717, 6023718, 6023719, 6023720, 6023737, 6023738, 6023739, 6023740	
6023713, 6023714, 6023715, 6023716, 6023733, 6023734, 6023735, 6023736	

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Familie	Bezeichnung Wicona
mFlipLock drive Motorschloss	6022941, 6022942, 6022943, 6022944
	6023753, 6023754, 6023755, 6023756, 6023765, 602366, 6023767, 6023768
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6022945, 6022946, 6022947, 6022948
	6023749, 6023750, 6023751, 6023752
	6023757, 6023758, 6023759, 6023760, 6023769, 6023770, 6023771, 6023772
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023761, 6023762, 6023763, 6023764, 6023773, 6023774, 6023775, 6023776
	6023777, 6023778, 6023779, 6023780
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motor- schloss mit Auswertekontakten	6023793, 6023794, 6023795, 6023796, 6023809, 6023810, 6023811, 6023812
	6023785, 6023786, 6023787, 6023788
	6023801, 6023802, 6023803, 6023804, 6023817, 6023818, 6023819, 6023820
	6020083, 6020084, 6020085, 6020086, 6020087, 6020088, 6020089, 6020090

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm
2.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473-M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473-H-TF
3.	Stulpen zu Panik-Standflügelverriegelung	24413-H-STE-V.3441-42, 24413-H-STF-V.2333, 24413-H-STL-V.3243, 24413-H-STW-V.3141-42, 24413-M-STF-V.5333, 24413-M-STF-V.6333, 24413-M-STL-V.6233, 24413-M-STU-V.6931-32
4.	Bodenschließmulde	1727
5.	Schalt Schloss	1730
6.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496
7.	Stangenführung	1726
8.	Rundrohr	1725
9.	Rundstange	1724
10.	Verstärkungs-Set	1723
11.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 25  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
12.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42
13.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e
14.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U
15.	Einfrässhließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 19 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Wicona
1.	XL-Stulpverlängerungen	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Panik-Standflügelverriegelung	6023012, 6023013, 6023014, 6023015, 6023008, 6023009, 6023010, 6023011, 6023004, 6023005, 6023006, 6023007, 6023000, 6023001, 6023002, 6023003, 6023394, 6023395, 6023825
3.	Stulpen zu Panik-Standflügelverriegelung	6023397, 6023411, 6020735, 6023861, 6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
4.	Bodenschließmulde	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 6920740, 6021069, 6021984, 6020729
5.	Schalt Schloss	6020773
6.	Vierkantdorn	6030221, 6030222
7.	Stangenführung	-/-
8.	Rundrohr	6020775, 6023265
9.	Rundstange	6020774, 6023091
10.	Verstärkungs-Set	6024115
11.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
12.	Winkelschließblech	-/-
13.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
14.	U-Schließblech	-/-
15.	Einfrässhließblech	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 20 von 25  
Hersteller:        ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum:    13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Verschlüsse:

- sFlipLock standard
- sFlipLock check Kontaktschloss
- sFlipLock drive Motorschloss
- sFlipLock access Motorschloss
- sFlipLock e-drive Drückergesteuert
- sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy
sFlipLock / standard	14444PE-ZF .6 / .7
	14446PBa-ZF .2 / .3
	14544PE-SV-ZF .6 / .7
	14544PE-SV-TF-ZF
	14546PBa-SV-ZF .2 / .3
	14444PE-TF-ZF
sFlipLock check / Kontaktschloss	14474PE-ZF .6 / .7
	14476PBa-ZF .2 / .3
	14574PE-SV-ZF .6 / .7
	14574PE-SV-TF-ZF .6 / .7
	14576PBa-SV-ZF .2 / .3
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV-ZF .6 / .7
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV-ZF .6 / .7
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PBa-SV-ZF .2 / .3
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PBa-SV-ZF .2 / .3

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 21 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Familie	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / standard	6020883, 6020884, 6020885, 6020886, 6020907, 6020908, 6020909, 6020910
	6020899, 6020900, 6020901, 6020902, 6022891, 6022892, 6022893, 6022894
	6022933, 6022934, 6022935, 6022936, 6022973, 6022974, 6022975, 6022976,
	6023432, 6023433, 6023434, 6023435
	6022957, 6022958, 6022959, 6022960, 6022985, 6022986, 6022987, 6022988
	6020891, 6020892, 6020893, 6020894, 6020986, 6020987, 6020988, 6020989
sFlipLock check / Kontaktschloss	6023645, 6023646, 6023647, 6023648, 6023669, 6023670, 6023671, 6023672
	6023661, 6023662, 6023663, 6023664, 6023677, 6023678, 6023679, 6023680
	6023689, 6023690, 6023691, 6023692, 6023745, 6023746, 6023747, 6023748
	6023701, 6023702, 6023703, 6023704, 6023781, 6023782, 6023783, 6023784
	6023725, 6023726, 6023727, 6023728, 6023789, 6023790, 6023791, 6023792
sFlipLock drive Motorschloss	6023797, 6023798, 6023799, 6023800, 6023813, 6023814, 6023815, 6023816
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	6023805, 6023806, 6023807, 6023808, 6023821, 6023822, 6023823, 6023824
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	6023827, 6023828, 6023829, 6023830, 6023835, 6023836, 6023837, 6023838
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	6023831, 6023832, 6023833, 6023834, 6023839, 6023840, 6023841, 6023842

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 22 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Assa Abloy
1.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473-M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473-H-TF
2.	Stulpen zu Panik-Standflügelverriegelung	14413-H-STL-V.3143, 14413-H-STW-V.3141-42, 14413-M-STU-V.6931-32, 14413-M-STL-V.6233, 14413-M-STF-V.6333
3.	Bodenschließmulde	1727
4.	Schaltschloss	1730
5.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496
6.	Stangenführung	1726
7.	Rundrohr	1725
8.	Rundstange	1724
9.	Verstärkungs-Set	1723
10.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5
11.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32
12.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833
13.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24
14.	Einfrässhließblech	BV-14421.3541/42-20

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 23 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Wicona
1.	Panik-Standflügelverriegelung	6023012, 6023013, 6023014, 6023015, 6023008, 6023009, 6023010, 6023011, 6023004, 6023005, 6023006, 6023007, 6023000, 6023001, 6023002, 6023003, 6023394, 6023395, 6023825
2.	Stulpen zu Panik-Standflügelverriegelung	6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
3.	Bodenschließmulde	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 6920740, 6021069, 6021984, 6020729
4.	Schaltschloss	6020773
5.	Vierkantdorn	6030221, 6030222
6.	Stangenführung	-/-
7.	Rundrohr	6020775, 6023265
8.	Rundstange	6020774, 6023091
9.	Verstärkungs-Set	6024115
10.	Lappenschließblech	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
11.	Winkelschließblech	-/-
12.	Flachschließblech	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
13.	U-Schließblech	-/-
14.	Einfrässchließblech	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 24 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

### 3. Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Bezeichnung Assa Abloy
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	eBar 5980/5981/5982/5983 Druckstange 5971/ (5976 ist Einzelteil: Rundrohr als Druckstange im Beschlagset 5971) Panikstange Typ A D0082004/D0082104
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2844.42.941, 14.2844.42.942, 14.2845.410
3.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	Griffstange 7980
4.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	Push Bar EPN 2000 II Push Bar EPN 2000 III Griffstange EPN 900 IV Griffstange EPN 950
5.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	Panikstange PS160XA10, PS160XA20
6.	GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH	eBar 700.70 bis 71, 700.73 bis 74

Nr.	Hersteller	Bezeichnung Wicona
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	6030213, 6030214, 6030215, 6030232, 6030210, 6030211, 6030212, 6030233, 6060490-6060519
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	-/-
3.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	-/-
4.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	6030225, 6030226, 6030270, 6030271, 6060340, 6060342
5.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	-/-
6.	GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 25 von 25  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-9

## Anwendungsbereich:

Maximales Türflügelgewicht:

- bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 6: bis 200 kg
- bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 7: bis 300 kg

Maximale Türflügelhöhe: 3.000 mm

Maximale Türflügelbreite: 1.320 mm

**Erläuterungen:** Die verschiedenen Produktfamilien können folgende Funktionen aufweisen:

### Funktion B:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

### Funktion C:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

### Funktion D:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

### Funktion E:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

**Schließzylinder:** Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

\*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.