



### Description du produit

Comme élément du système de commande dans le sens de l'évacuation en liaison avec un système externe de commande de porte de secours.

### Module de commande pour porte de secours

- Bouton d'urgence avec protecteur de contact anti-éclats et réutilisable du commutateur d'urgence, et affichage optique intégré de l'état de la porte avec des DEL haute performance.
- Interrupteur à clé pour la commande de porte
- Avec demi-cylindre à profil européen, 3 clés incluses
- Plaque indicatrice Bouton d'urgence (flèche pointant vers le bas)
- Boîtier en matière plastique

### Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V DC TBTS
Courant absorbé propre	0,06 A
Contrôle	Non, commande externe d'issue de secours nécessaire
Interrupteur de secours	oui
Élément de commande modèle 1332-70	Interrupteur à clé avec cylindre à profil européen, panneton réglable 8 x 45°, longueur 30,5 mm
Affichage LED	Oui (rouge, vert, jaune)
Buzzer	oui
Contact sabotage	non
Plage de température	0 °C à + 40 °C
Classe de protection	IP 20
Dimension	aP : (HxLxP) 249 x 92 x 98 mm

Numéro de l'article 1337-10---93-00

Code EAN 4042203205192

