

# Demi-cylindre profilé VERSO® CLIQ V532, VAR=R90A009

Sans clé

## Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) mécanique ou électromécanique
- Permet le verrouillage sans clé en cas d'équipement de poignée pivotante ou à levier (p. ex. aux armoires serveurs)
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Longueur de base du cylindre 31 mm (L=30/-)
- Prière d'indiquer la position de panneton verrouillage 45° à gauche (S=L) ou 45° à droite (S=R)
- Panneton à ressort, laiton anti-corrosif (nickelé mat)
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Protection anti-perçage classe 2 (AB=2) en option
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosibles de classe de zone 1 (Ex II 2G) ATEX=II 2G Ex ib IIC T4 Gb

## Portée de la livraison

- 1 demi-cylindre profilé
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

## Variations disponibles

| Numéro de l'article | OF= | L= | V= |
|---------------------|-----|----|----|
| V532, VAR=R90A009   | MV  | 30 | M  |
|                     | MV  | 30 | E1 |
|                     | MV  | 30 | E2 |

