

Serrure à verrou encastré VERSO[®] CLIQ V136

Avec étrier de blocage et garniture de cylindre extérieur et intérieur V933 -sans clé-

Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) mécanique ou électromécanique
- Affichage optique du verrouillage vert/rouge
- Livrables en coloris gris argenté (FB=SGR), blanc (FB=WS) et brun (FB=BN)
- Corps du verrou et gâches en fonte de zinc anticorrosion
- Pêne en laiton massif, 2 tours, projection 24 mm
- Entrebaillleur massif en acier, nickelé - pour une ouverture de porte minimale
- Entrée de cylindre réglable 60/70 mm
- Adaptable DIN gauche (S=R) ou DIN droite (S=L)
- Pour épaisseurs de portes de 36 à 45 mm
- Pour portes à feuillure et portes affleurantes
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosives de classe de zone 1 (Ex II 2G)
ATEX=II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Portée de la livraison

- 1 verrou sans cylindres + quincaillerie
- 1 garniture de cylindre extérieur et intérieur V933
- 1 rondelle
- Supports pour gâches (2x 1 mm, 1x 3 mm et 1x 13 mm) pour compensation de la hauteur jusqu'à 18 mm

Variations disponibles

Numéro de l'article	FB=	S=	OF=	V=
V136	SGR	Gauche	MV	M/M
	SGR	Droite	MV	M/M
	SGR	Gauche	MV	M/E1
	SGR	Droite	MV	M/E1
	SGR	Gauche	MV	E1/M
	SGR	Droite	MV	E1/M
	SGR	Gauche	MV	M/E2
	SGR	Droite	MV	M/E2
	SGR	Gauche	MV	E2/M
	SGR	Droite	MV	E2/M
	SGR	Gauche	MV	E1/E1
	SGR	Droite	MV	E1/E1
	SGR	Gauche	MV	E2/E2
	SGR	Droite	MV	E2/E2

