

Aperçu des avantages

- Idéal pour l'interaction avec le programmeur mural et le programmeur portable
- Option permettant de programmer directement les accès sans connecter le cylindre si celui-ci a été réglé au préalable

Description du produit

- Pour les systèmes de verrouillage IKON dans les systèmes TK5, SK5, SK6, TK6, SK7
- Codage d'éléments uniques et d'installations de fermeture
- Affichage optique et signal acoustique pour les autorisations d'accès et le niveau de charge de la pile
- La transmission de données et d'énergie vers le cylindre s'effectue par contact
- La transmission de données vers le cylindre bénéficie d'une haute protection de cryptage
- Plage de température de 0 °C à +70 °C
- Protégé contre les projections d'eau
- Alimentation électrique via une pile au lithium traditionnelle (CR2032) offrant une autonomie d'env. 30 000 événements de verrouillage (env. 3 ans de durée de vie)
- La pile peut être remplacée facilement et sans outils par l'utilisateur
- En plus avec fonction de plages horaires et mémoire d'événements pour les 1 000 derniers cycles de fermetures
- Option permettant de programmer directement les accès sans connecter le cylindre si celui-ci a été réglé au préalable
- Évite de longs déplacements pour la programmation
- Idéal pour l'interaction avec le programmeur mural et le programmeur portable
- Couleur standard du couvercle du compartiment pour pile: noir (RD=SW)
- Autres coloris du couvercle du compartiment pour pile: bleu (RD=BL) et rouge (RD=RT)
- Disponible en option avec une puce RFID (AUS=LEGIC PRIME, AUS=LEGIC ADVANT, AUS=MIFARE CLASSIC, AUS=MIFARE DESFIRE EV1 ou AUS=EM4102) intégrée au couvercle du compartiment pour pile
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosibles de classe de zone 1 (Ex II 2G) ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb

Portée de la livraison

- 1 clé d'utilisateur électromécanique avec pile

allusion

- La couleur du couvercle du compartiment pour pile de la clé CZ02,AUS=0 peut être défini lors de la commande ou modifiée rétroactivement. Couleurs disponibles : rouge (RT) et bleu (BL)

Variations disponibles

Numéro de l'article
S110,V=E3PLUS5000

RD=

SW

BL

RT

