

Verrou en applique 1 point sans cylindre, double entrée, entrebailleur 9136

Type .136 - sans cylindre extérieur et intérieur .933, .63/.52

Description du produit

- Affichage optique du verrouillage vert/rouge
- Livrables en coloris gris argenté (FB=SGR), blanc (FB=WS) et brun (FB=BN)
- Corps du verrou et gâches en fonte de zinc anticorrosion
- Pêne en laiton massif, 2 tours, projection 24 mm
- Entrée de cylindre réglable 60/70 mm
- Entrebaillleur massif en acier, nickelé - pour une ouverture de porte minimale
- Adaptable DIN gauche (S=R) ou DIN droite (S=L)
- Pour portes à feuillure et portes affleurantes

Portée de la livraison

- 1 verrou sans cylindres + quincaillerie
- Supports pour gâches (2 x 1 mm et 1 x 3 mm) pour compensation de la hauteur jusqu'à 18 mm

Variations disponibles

Numéro de l'article	FB=	S=
9136 50387	SGR	Gauche
9136 40572	SGR	Droite
9136 50388	WS (RAL 9016)	Gauche
9136 40571	WS (RAL 9016)	Droite
9136 50389	BN (RAL 8019)	Gauche
9136 50390	BN (RAL 8019)	Droite

