

# Verrou applique 3 points pour portes

## 9257

Type .257 - sans garniture de cylindre extérieur et intérieur .933

### Description du produit

- Affichage optique du verrouillage vert/rouge
- Livrables en coloris gris argenté (FB=SGR), blanc (FB=WS) et brun (FB=BN)
- Avec protection anti-perçage pour coffres de serrure
- Coffre de serrure en zinc anti-corrosion moulé sous pression
- Course de pêne entre barres 17 mm, 1 tour
- Barres et protections associées pour portes jusqu'à 240 cm de hauteur (1 x env.1 000 mm + 1 x env.1 400 mm)
- Entrée de cylindre réglable 60/70 mm
- Adaptable DIN gauche (S=R) ou DIN droite (S=L)
- Pour portes à feuillure et portes affleurantes

### Portée de la livraison

- 1 Unité de commande
- 1 Protection anti-perçage pour coffres de serrure 1920
- 1 Set d'éléments de raccord 1954, AUS=TH240

### Variations disponibles

Numéro de l'article	FB=	S=
9257 50391	SGR	Gauche
9257 40582	SGR	Droite
9257 50392	WS (RAL 9016)	Gauche
9257 40581	WS (RAL 9016)	Droite
9257 50393	BN (RAL 8019)	Gauche
9257 50394	BN (RAL 8019)	Droite

