

# Unité de commande pour systèmes à verrouillage multiple avec verrou latéral 9258

Type .258 sans garniture de cylindre extérieur et intérieur .933

## Description du produit

- Affichage optique du verrouillage vert/rouge
- Livrables en coloris gris argenté (FB=SGR), blanc (FB=WS) et brun (FB=BN)
- Avec protection anti-perçage pour coffres de serrure
- Coffre de serrure en zinc anti-corrosion moulé sous pression
- Barres et protections associées pour portes jusqu'à 240 cm de hauteur (1 x env. 1 000 mm + 1 x env. 400 mm)
- Course de pêne entre barres 17 mm, 1 tour
- Verrou latéral en laiton massif, 2 tours, projection 24 mm
- Adaptable DIN gauche (S=R) ou DIN droite (S=L)
- Entrée de cylindre réglable 60/70 mm
- Pour portes à feuillure et portes affleurantes

## Portée de la livraison

- 1 Unité de commande
- 1 Protection anti-perçage pour coffres de serrure 1920
- Supports pour gâches (2 x 1 mm et 2 x 3 mm) pour compensation en hauteur jusqu'à 18 mm
- 1 Set d'éléments de raccord 1954, AUS=TH240

## Variations disponibles

Numéro de l'article	FB=	S=
9258 50395	SGR	Gauche
9258 40584	SGR	Droite
9258 50396	WS (RAL 9016)	Gauche
9258 40583	WS (RAL 9016)	Droite
9258 50397	BN (RAL 8019)	Gauche
9258 50398	BN (RAL 8019)	Droite

