

# Cylindres contacteurs VERSO<sup>®</sup> CLIQ

## V512

Diamètre 30 mm, méplat latéral avec réduction sur 22 mm -sans clé-

### Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) mécanique ou électromécanique
- Cylindre avec stator en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Cylindre contacteur avec une position de détection et une position de retrait de clé
- Deux microrupteurs F4T 7-GP UL (Burgess) (VAC 48 V/ charge résistive 5 A, VAC 48 V/ charge selfique 0,5 A)
- Mouvement de la clé 60°
- Actionnement et mécanisme de manœuvre par mouvement rotatif, p.ex. pour garages souterrains, etc.
- Pour une commutation permanente, sans retrait de la clé en position de commutation, également disponible en tant que VAR=RASTE
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosives de classe de zone 1 (Ex II 2G) ATEX=II 2G Ex ib IIC T4 Gb

### Portée de la livraison

- 1 cylindre contacteur

### Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	V=
V512	MV	M
	MV	E1
	MV	E2

