



## Description du produit

- Pour les systèmes de verrouillage IKON dans les systèmes SK6, SK7
- Hauteur intérieure standard de l'anse : 25 mm (AUS=LH25)
- Autres hauteurs d'étrier (AUS=LH50, LH75, LH28/5)
- Anse en acier diamètre 8 mm, trempé et chromé
- Anse en acier diamètre 5 mm pour une hauteur d'anse de 28 mm (AUS=LH28/5), trempé et chromé
- En option avec étrier inox (AUS=LH25-NIRO)
- Corps en laiton chromé
- Cylindre en laiton nickelé mat
- En standard avec fermeture forcée
- Disponible en option sans fermeture forcée (AUS2= SANS FERMETURE FORCEE)
- Standard selon DIN EN 12320 classe 3 (ne s'applique pas à AUS=LH28/5)
- Équipé en option IP67 d'un capuchon de protection contre la poussière et la pluie (SUR=2)
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosives de classe de zone 1 (Ex II 2G ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)

## Portée de la livraison

- 1 cadenas à cylindre

## Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	V=	SYS=	AUS=
.316+CLIQ	MC	E1	SK6	LH25
	MC	E2	SK6	LH25
	MC	E1	SK7	LH25
	MC	E2	SK7	LH25
	MC	E1	SK6	LH50
	MC	E2	SK6	LH50
	MC	E1	SK7	LH50
	MC	E2	SK7	LH50
	MC	E1	SK6	LH75
	MC	E2	SK6	LH75
	MC	E1	SK7	LH75
	MC	E2	SK7	LH75
	MC	E1	SK6	LH28/5
	MC	E2	SK6	LH28/5
	MC	E1	SK7	LH28/5
	MC	E2	SK7	LH28/5
	MC	E1	SK6	LH25-NIRO
	MC	E2	SK6	LH25-NIRO
	MC	E1	SK7	LH25-NIRO
	MC	E2	SK7	LH25-NIRO