

N484,KNF=2

Petit bouton conique avec un diamètre de 28 mm -sans clé-

Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Coloris de bouton standard mat nickelé (KNF=2MV)
- Longueur de base du cylindre 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - autres longueurs disponibles - système de stator modulaire flexible
- Position standard du barijet (ssT=30°), autre position du barijet au choix
- Protection anti-perçage classe 2 (AB=2) en option
- En option possible avec SST=FZG
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Protégé contre les éclaboussures IP54
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible (SUR=1) IP55
- En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)

Portée de la livraison

- 1 cylindre à bouton profilé CH
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

Informations pour passer des commandes

- Le bouton se trouve toujours à l'intérieur du cylindre (B).

Variations disponibles

Numéro de l'article	KNF=	OF=	L=	V=
N484,KNF=2	2MV	MV/MV	30/30	D
	2MV	MV/MV	30/30	E

