

# Cylindre à bouton profilé

## VERSO® CLIQ V534,KNF=91

Bouton rond avec creux de prise en main, diamètre 25 mm -sans clé-

### Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) mécanique ou électromécanique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Longueur de base du cylindre 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - autres longueurs disponibles - système de stator modulaire flexible
- Réglage du panneton à 30° - standard (SST=30°)
- Panneton avec profil en maillechort, résistant à la rupture à la corrosion
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Protection anti-perçage classe 2 (AB=2) en option
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosibles de classe de zone 1 (Ex II 2G) ATEX=II 2G Ex ib IIC T4 Gb
- En option avec "Anti-Amok". Cette fonction désaccouple le bouton lors de l'insertion de la clé du côté opposé (VAR=1901509+3+ENTKUPPL.).
- En option DIN EN 15684 avec protection anti-perçage classe 2 (SZ=DIN, AB=2)

### Portée de la livraison

- 1 Cylindre profilé à bouton
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

### Informations pour passer des commandes

- Le bouton se trouve toujours à l'intérieur du cylindre (B).

### Variations disponibles

| Numéro de l'article | KNF= | OF=   | L=    | V= |
|---------------------|------|-------|-------|----|
| V534,KNF=91         | 91MV | MV/MV | 30/30 | M  |
|                     | 91MV | MV/MV | 30/30 | E1 |
|                     | 91MV | MV/MV | 30/30 | E2 |

