



## Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
  - Pièces du stator de cylindre en laiton
  - Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
  - Coloris standard de bouton, nuances maillechort (KNF=1F2)
  - Longueur de base du cylindre 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - autres longueurs disponibles - système de stator modulaire flexible
  - Longueur de base de cylindre différente au choix à partir de 56 mm (C) - A/B (L=28/28)
  - Position standard du bar (ssT=30°), autre position du bar au choix, possible en option avec ssT=FLEX
  - Disponible en option avec panneton double (VAR=K901310-X-BIFFAR)
  - Protection anti-perçage classe 2 (AB=2) en option
  - En option possible avec SST=FZG
  - Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
  - Protégé contre les éclaboussures IP54
  - En option VdS<sup>®</sup> (SZ=VDS-BZ+, AB=3)
  - En option DIN EN 15684 avec protection anti-perçage classe 2 (SZ=DIN, AB=2)
  - En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)
  - En option avec "Anti-Amok". Cette fonction désaccouple le bouton lors de l'insertion de la clé du côté opposé (VAR=1901509+3+ENTKUPPL.).

## Portée de la livraison

- 1 Cylindre profilé à bouton
  - 1 vis de fixation M5 x 85 mm

## Informations pour passer des commandes

- Le bouton se trouve toujours à l'intérieur du cylindre (B).