

Avec fermeture sécurisée - sans clé -

### Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Corps en laiton chromé
- Cylindre en laiton nickelé mat
- Hauteur intérieure standard de l'anse : 25 mm (AUS=LH25)
- En option avec étrier inox (AUS=LH25-NIRO)
- Autres hauteurs d'étrier (AUS=LH50, LH75, LH28/5)
- Anse en acier diamètre 8 mm, trempé et chromé
- Anse en acier diamètre 5 mm pour une hauteur d'anse de 28 mm (AUS=LH28/5), trempé et chromé
- En standard avec fermeture forcée
- Standard selon DIN EN 12320 classe 3 (ne s'applique pas à AUS=LH28/5)
- Disponible en option sans fermeture forcée (AUS2= SANS FERMETURE FORCEE)
- Équipé en option IP67 d'un capuchon de protection contre la poussière et la pluie (SUR=2)
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles

### Portée de la livraison

- 1 cadenas à cylindre

### Informations pour passer des commandes

- Transformation ultérieure en SUR=2 possible uniquement si l'état à la livraison est SUR=0

### Variations disponibles

Numéro de l'article	V=	AUS=	SUR=
N316, SERVICE=C LIQGo	E	LH25	3
	E	LH50	3
	E	LH75	3
	E	LH28/5	3
	E	LH25-NIRO	3

