

# Verrou applique 3 points pour portes 9257

Type .257 - sans garniture de cylindre extérieur et intérieur .933

## Description du produit

- Affichage optique du verrouillage vert/rouge
- Livrables en coloris gris argenté (FB=SGR), blanc (FB=WS) et brun (FB=BN)
- Avec protection anti-perçage pour coffres de serrure
- Coffre de serrure en zinc anti-corrosion moulé sous pression
- Course de pêne entre barres 17 mm, 1 tour
- Barres et protections associées pour portes jusqu'à 240 cm de hauteur (1 x env. 1 000 mm + 1 x env. 1 400 mm)
- Entrée de cylindre réglable 60/70 mm
- Adaptable DIN gauche (S=R) ou DIN droite (S=L)
- Pour portes à feuillure et portes affleurantes

## Portée de la livraison

- 1 Unité de commande
- 1 Protection anti-perçage pour coffres de serrure 1920
- 1 Set d'éléments de raccord 1954, AUS=TH240

## Variations disponibles

| Numéro de l'article | FB=           | S=     |
|---------------------|---------------|--------|
| 9257 50391          | SGR           | Gauche |
| 9257 40582          | SGR           | Droite |
| 9257 50392          | WS (RAL 9016) | Gauche |
| 9257 40581          | WS (RAL 9016) | Droite |
| 9257 50393          | BN (RAL 8019) | Gauche |
| 9257 50394          | BN (RAL 8019) | Droite |

