



Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Autre côté au choix en version électronique ou anti-rotation
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Longueur de base du cylindre 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - autres longueurs disponibles - système de stator modulaire flexible
- Longueur de base de cylindre différente au choix à partir de 56 mm (C) - A/B (L=28/28)
- Position standard du bar (ssT=30°), autre position du bar au choix, possible en option avec ssT=FLEX
- Disponible en option avec panneton double (VAR=K901310-X-BIFFAR)
- En option possible avec SST=FZG
- En option possible avec SST=FZG
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Protégé contre les éclaboussures IP54
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible d'un côté et des deux côtés (SUR=3/-, -/3, 3/3) IP55


Portée de la livraison

- 1 Cylindre profilé double
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

Variations disponibles

Numéro de l'article
N531,VAR=1901508,SERVICE=CLIQ
Go

VAR=	V=
	D/D
	D/D
	D/D
	E/D
	E/D
	E/D
	D/E
	D/E
	D/E



VAR=K901310-X-BIFFAR