

Poignée _4.119

avec cylindre



Aperçu des avantages

- Matériau : Boîtier-poignée et rosace en sidramétal nickelé mat
- Cylindre : métal sidra
- Mouvement de fermeture 360°, clé retirable en position ouverte et fermée
- Mouvement de fermeture de la poignée 180°, Limitation dans la serrure
- Poignée à tige carrée 7 x 7 mm

Description du produit

- Poignée à cylindre pour fermeture de sécurité pour fenêtre modèle lourd pour portes de balcons, fenêtres, portes de terrasses, etc.

Portée de la livraison

- 1 poignée à cylindre

équipement spécial

84 . 119 / 02 / R / 38 / 18 / A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1: Système

4: 4000SQ
 3: 3000FPQ, 3000SQ, 3000S
 2: 2000SQ, 2000S, 2000 reg.
 1: 1000SQ, 1000S

2:

1: Laiton

3: Modèle

1: Clé retirable en position ouverte et fermée
 6: Poignée polie, fenêtre oscillo battante rotation 90°

4: Longueur de tige

38: 38 mm
 35: 35 mm

5: Sens de rotation

L: Gauche
 R: Droite

6: Couleur de l'olive

18: sablé et nickelé
 19: nickelé brossé
 20: sablé et chromé
 21: poli et chromé
 22: poli et doré
 91:

7: Protection contre la corrosion

N: sans protection anti-oxydation
 J: avec protection anti-oxydation

numéro d'article