



Aperçu des avantages

- Matériau: Laiton (nickelé, aspect acier)
- Type de protection : IP55
- Alimentation électrique: via le module électronique externe
- Humidité: 0 à 95 % sans condensation
- Plage de température: -25 ° C à +65 ° C
- Mode de lecture: ISO 14443A
- Interface à contact: Micro-USB (via module électronique)
- Fonctionnement: Stand Alone / hors ligne (NOK+)

Description du produit

- Double cylindre mécatronique avec fonction prioritaire pour toutes les applications, permettant aussi d'ouvrir depuis l'extérieur avec une clé autorisée même lorsqu'une clé est insérée à l'intérieur.
- Mécatronique à l'extérieur / Mécanique à l'intérieur
- L'autorisation mécatronique est opérée par le module électronique séparé.
- Longueur maximale du cylindre: 97,5 / 97,5 mm

Portée de la livraison

- 1 Cylindre double
- 1 vis de fixation cylindre

allusion

- Nécessite de l'électronique
- Condition requise k-entry 6.0
- Les câbles d'extension doivent être commandés séparément, voir chapitre (Accessoires & pièces de rechange)

équipement spécial

81 . G3Z / 20 / 42 . 5 / G / 32 . 5 / G / A / 66 / 66 / SM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1: Système	9: 9000 Ω^2 4: 4000S Ω 2: 2000S Ω , 2000S, 2000 reg.
2:	8: 8000 Ω^2 , 8000 Ω^3
3: Niveau de sécurité	G: sans protection anti-perçage
4: Montage	20: Électronique dans la tête 21: Électronique en applique
5: Longueur A	42.5: 42.5 mm 47.5: 47.5 mm 52.5: 52.5 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
6: Niveau de sécurité A	G: sans protection anti-perçage
7: Longueur B	32.5: 32.5 mm 37.5: 37.5 mm 42.5: 42.5 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
8: Niveau de sécurité B	G: sans protection anti-perçage
9: Protection contre la corrosion	A: EN1670 KI. 3
10: Couleur du cylindre A	66: 04: décor doré

11: Couleur du cylindre B

12: Type de panneton

Variations disponibles**Numéro de l'article**

[91.G3Z](#)
[81.G3Z](#)
[41.G3Z](#)
[21.G3Z](#)