



## Aperçu des avantages

- Matériau : laiton, nickelé mat
- Type de protection : IP55
- Alimentation électrique: via le module électronique externe
- Humidité de l'air : 90 à 100% sans condensation
- Plage de température: -25 ° C à +65 ° C
- Procédé de lecture : ISO 14443A interface à contact
- Interface: KAPI
- Fonctionnement: Stand Alone / hors ligne (NOK+)

## Description du produit

- Cylindre double mécatronique dans une version standard.
- Mécatronique à l'extérieur / Mécanique à l'intérieur
- L'autorisation mécatronique est opérée par le module électronique séparé.
- Longueur de cylindre maximal : 90/90mm
- Longueurs spéciales sur demande

## Portée de la livraison

- 1 Cylindre double
- 1 vis de fixation cylindre

## allusion

- Nécessite de l'électronique; voir chapitre (Accessoires et pièces détachés)
- Condition requise k-entry 6.0
- La longueur de câble fournie dépend du type de montage
- Conforme à la norme EN15684:2012 (non certifiée)
- Si l'électronique est montée dans le boîtier compact du côté B, ajouter 20 mm pour le montage.

## équipement spécial

81 . A3F / 20 / 30 . 0 / A / 30 . 0 / A / A / 38 / 38 / SM / 55

1:	Système	9: 9000Ω <sup>2</sup>
2:		4: 4000SΩ
		2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg.

2:	8: 8000Ω <sup>2</sup> , 8000Ω <sup>3</sup>
----	--

3: Niveau de sécurité	A: analogue EN15684:2012
-----------------------	--------------------------

4: Montage	20: Électronique dans la tête 21: Électronique en applique
------------	---

5: Longueur A	30: 30 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
---------------	--

6: Niveau de sécurité A	A: analogue EN15684:2012
-------------------------	--------------------------

7: Longueur B	30: 30 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
---------------	--

8: Niveau de sécurité B	A: analogue EN15684:2012
-------------------------	--------------------------

9: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3
-----------------------------------	-----------------

10: Couleur du cylindre A	38: Nickel mat 04: décor doré
---------------------------	----------------------------------

11: Couleur du cylindre B	38: Nickel mat 04: décor doré
---------------------------	----------------------------------

12: Type de panneton

13: Type de protection

## Variations disponibles

Numéro de l'article
91.A3F
81.A3F
41.A3F
<a href="#">21.A3F</a>