



- Matériau: Laiton (nickelé, aspect acier)
- Type de protection : IP55
- Alimentation électrique: via le module électronique externe
- Humidité: 0 à 95 % sans condensation
- Plage de température: -25° C à +65 °C
- Mode de lecture: ISO 14443A
- Interface: KAPI
- Fonctionnement: Stand Alone / hors ligne (NOK+)
- * La durée de vie de la pile diminue lorsque la température est inférieure à 0 C

- Cylindre double mécatronique pour l'utilisation dans les serrures anti-panique où une came de roue libre est exigée pour garantir à tout moment la fonction anti-panique.
- Mécatronique à l'extérieur / Mécanique à l'intérieur
- L'autorisation mécatronique se fait par une électronique séparée
- Longueur maximale de cylindre : 97.5/97.5 mm

- 1 Cylindre double
- 1 vis de fixation cylindre

- Nécessite de l'électronique
- Condition requise k-entry 6.0
- Les câbles d'extension doivent être commandés séparément, voir chapitre (Accessoires & pièces de rechange)

81.G3J/20/42.5/G/32.5/G/A/66/66/SM

1: Système	9: 9000Ω ² 4: 4000SΩ 2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg.
2:	8: 8000Ω ² , 8000Ω ³
3: Niveau de sécurité	G: sans protection anti-perçage
4: Montage	20: Électronique dans la tête 21: Électronique en applique
5: Longueur A	42.5: 42.5 mm 47.5: 47.5 mm 52.5: 52.5 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
6: Niveau de sécurité A	G: sans protection anti-perçage
7: Longueur B	42.5: 42.5 mm 47.5: 47.5 mm 52.5: 52.5 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
8: Niveau de sécurité B	G: sans protection anti-perçage
9: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3
10: Couleur du cylindre A	66: 04: décor doré

11: Couleur du cylindre B

12: Type de panneton

Variations disponibles

Numéro de l'article
91.G3J
81.G3J
41.G3J
21.G3J