

# Serrure à mortaiser à double pêne

## 31180.6

Contact poussoir et cylindre intégré

### Aperçu des avantages

- Sens DIN réversible
- Contact poussoir et cylindre intégré
- Piège inférieur réglable en profondeur si nécessaire
- Nouveau concept de ressort avec des ressorts de compression pour les poignées lourdes,
- Homologation selon SN EN 12209
- Homologation selon EN 1634-1 à 3,

### Description du produit

- Avec cette serrure à mortaiser à double pêne, seule la gâche supérieure peut être rétractée à l'aide de la poignée. La porte est ainsi maintenue par la gâche inférieure. En actionnant la fonction d'alternance à l'aide de la clé, les gâches supérieure et inférieure sont rétractées simultanément, ce qui permet d'ouvrir la porte. Le contact de poignée et de cylindre intégré dans la serrure permet d'envoyer une impulsion électrique au terminal de commande de la porte de secours, ce qui déclenche une déverrouillage temporaire. Afin de garantir le bon fonctionnement avec l'ouvre-porte de secours malgré des jeux de feuilure différents, le pêne inférieur peut être réglé en profondeur par paliers sans avoir à démonter de composants.

### Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- Portes palières

### Allusion

- Pour changer le sens DIN, il faut retirer la vis de la tête entre les loquets, voir les instructions.
- Raccordement via borne enfichable à 6 pôles (section de câble max. 1,31 mm<sup>2</sup>)

### Caractéristiques techniques

Forme de la tête	arrondie
Distance	78mm
Sens d'ouverture DIN	gauche / droite réversible
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable avec insert Delrin
Matériau pêne dormant	sans verrou
Matériau de la tête de serrure	Inox
Fonction anti-panique	ohne Panik
Mesure de la tête	mat brossé
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	aucun
Distance au canon	60
Type de cylindre	RZ
Mesure de la tête	230x18x3

Numéro de l'article 11207001

