

Serrure à mortaiser anti-panique à double pêne 31183PD.6

Poussoir et contact cylindrique intégrés, avec fonction anti-panique

Aperçu des avantages

- Sens DIN réversible
- Contact poussoir et cylindre intégré
- Piège inférieur réglable en profondeur si nécessaire
- Nouveau concept de ressort avec des ressorts de compression pour les poignées lourdes,
- Homologation selon EN 179
- Homologation selon EN 1125
- Homologation selon SN EN 12209
- Homologation selon EN 1634-1 à 3,

Description du produit

- Cette serrure à mortaise anti-panique à double pêne est équipée d'une poignée, d'une ferrure anti-panique ou d'une barre poussoir à l'intérieur de la porte. Une poignée est également installée à l'extérieur de la porte. Lorsque la porte est verrouillée, elle ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur à l'aide de la poignée, de la ferrure anti-panique ou de la barre poussoir (fonction anti-panique). Lorsque la poignée est actionnée de l'extérieur, seul le pêne supérieur est rétracté, empêchant ainsi l'ouverture de la porte. En actionnant la fonction d'inversion à l'aide de la clé, les pénnes supérieur et inférieur sont rétractés simultanément, permettant ainsi l'ouverture de la porte depuis l'extérieur. Le contact de poignée et de cylindre intégré dans la serrure permet d'envoyer une impulsion électronique au terminal de commande de la porte de secours, ce qui déclenche une déverrouillage temporaire. Afin de garantir le bon fonctionnement avec l'ouvre-porte de secours malgré des jeux de feuillure différents, le pêne inférieur peut être réglé en profondeur par paliers sans avoir à démonter de composants.

Installation

- Pour changer le sens DIN, il faut retirer la vis de la tête entre les loquets, voir les instructions.
- Raccordement via borne enfichable à 6 pôles (section de câble max. 1,31 mm²)
- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Sens d'ouverture DIN	Gauche / Droite réversible
Fouillot	9, deux parties
Distance	78 mm
Fonction anti-panique	oui
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable avec insert Delrin
Matériau pêne dormant	sans verrou
Matériau du fouillot	Acier inoxydable
Matériau de la tête de serrure	INOX
Surface	mat brossé
Mesure de la tête	Inox, brossé mat
Forme de la tête	arrondie
Sécurité supplémentaire	aucun
Type de cylindre	RZ
Distance au canon	70
Mesure de la tête	230x18x3

Numéro de l'article	11207052
---------------------	----------

