



Fonctions / versions (dépend des options)



Profil de sol



Types de portes possibles (dépend des options)



Aperçu des avantages

- Joint à abaissement pour portes particulièrement fines en bois, métal et PVC
- Course jusqu'à 20 mm
- Pour une étanchéité optimale, valeur d'affaiblissement acoustique jusqu'à 48 dB
- Lèvre en silicone protégée car encastrée plus profondément
- Porte réglable en bas sans démontage du joint
- Déclenchement unilatéral et silencieux
- Pas de frottement au-dessus du sol grâce à l'abaissement parallèle
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Pour portes à 1 et 2 vantaux (s'adapte à la tringle de crémone / à la targette)
- Lèvre en silicone de haute qualité, dépassement latéral réglable
- Réglage facile de la course
- Possibilité de raccourcir jusqu'à la prochaine plus petite longueur de palier
- Garantie de 7 ans

Accessoires incl.

Set de montage Planet TW/US avec 2 équerres de fixation (acier inoxydable), 4 vis et plaques de butée, type 1 (acier inoxydable)

Texte d'appel d'offre

Joint à abaissement automatique Planet US RD | 48 dB, pour portes anti-bruit et pare-fumée, déclenchement côté charnières avec compensation automatique en cas de sol incliné, abaissement parallèle, hauteur du joint jusqu'à 20 mm, pour rainurage à fleur ou plus profond avec protection des lèvres. Fixation latérale, lèvre en silicone. Profilé en aluminium 8 x 30 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la rainure	Largeur 8,3 mm et profondeur 30,5 à 40 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité ou silicone auto-extinguible de haute qualité
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à 48 dB pour air de sol de 7 mm
Plaque d'appui	Acier inoxydable, à frapper, 20 x 20 mm
Raccourcissable	125 mm max.
Déclenchement	côté charnières d'un côté
Réglage de la course	sur la goupille de déclenchement avec clé Allen de 3 mm
Course max.	20 mm
Taille de profil	8 x 30 mm
Matière du profil	aluminium
Version	coupe-fumée

Variations disponibles

Numéro de commande	Version	Longueur	raccourcissable jusqu'à	Informations pour passer des commandes sans fonction
23040	coupe-fumée			
23046	coupe-fumée	460 mm	>335 mm	
23059	coupe-fumée	585 mm	>460 mm	
23071	coupe-fumée	710 mm	>585 mm	
23084	coupe-fumée	835 mm	>710 mm	
23096	coupe-fumée	960 mm	>835 mm	
23109	coupe-fumée	1085 mm	>960 mm	
23121	coupe-fumée	1210 mm	>1085 mm	
23134	coupe-fumée	1335 mm	>1210 mm	
23146	coupe-fumée	1460 mm	>1335 mm	
23159	coupe-fumée	1585 mm	>1460 mm	
23600	coupe-fumée			par mètre linéaire