

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.001/CPR/2013-07-01

- | | |
|---|---|
| <p>1. Kenncode des Produktetyps:</p> <p>2. Version</p> <p>3. Typen-, Chargen-, Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4, BauPVo</p> <p>4. Verwendungszweck:</p> <p>5. Hersteller:</p> <p>6. Bevollmächtigter:</p> <p>7. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:</p> <p>8. Harmonisierte Norm:</p> <p>9. Notifizierte Stelle:</p> | <p>Tribloc</p> <p>18-1</p> <p>30344PE; 30341PB; 30343PD; 40344PE-SV; 40341PB-SV
30344PE-ZF; 30341PB-ZF; 30343PD-ZF
40344PE-SV-ZF; 40341PB-SV-ZF</p> <p>Für Türen in Fluchtwegen</p> <p>ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
SWITZERLAND</p> <p>./.</p> <p>Konformitätssystem 1</p> <p>EN 1125:2008</p> <p>ift Rosenheim
NB-Nr. 0757 erstellt nach dem System 1
Die wesentlichen Merkmale in 9.1 bis 9.6 dargestellt</p> |
|---|---|

10. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
10.1 Fähigkeit zu Freigabe	Bestanden ($\leq 80N$ unbelastet / $\leq 220N$ belastet)	4.2.1 EN 1125:2008
10.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Fluchtwegen)	Bestanden (200'000 Zyklen / $\leq 80N$)	4.2.1 EN 1125:2008
10.3 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	Bestanden ($<50N$)	4.2.1 EN 1125:2008
10.4 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	Bestanden (200'000 Zyklen / $\leq 50N$)	4.2.1 EN 1125:2008
10.5 Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss und Wärmedämmung von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	Klasse B Bestanden	4.2.1 EN 1125:2008
10.6 Kontrolle gefährlicher Stoffe	Nach Auskunft des Herstellers sind keine gefährlichen Stoffe enthalten oder werden freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden europäischen oder nationalen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte liegen.	4.2.1 Anmerkung 1 in ZA. 1 EN 1125:2008

- 11.** Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ort, Datum: 27. September 2025

Im Auftrag



Dominique Osstyn
VP & Head of Switzerland

ASSA ABLOY (Schweiz) AG, Panikverschlüsse Tribloc-Linie
Zertifikat: 0757-CPR-229PANIK-6039631-26

Panikverschlüsse nach EN 1125: 2008 Für 1-flügelige Türen: horizontale Griffstangenbetätigung									
Verschlüsse:				• 30344PE • 30341PB • 30343PD • 40344PE-SV • 40341PB-SV					
Klassifizierung									
Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer- / Rauchschutz	Sicherheit	Korrosions-verhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Überstand des Beschlags	Betätigungsart	Anwendungsbereich
3	7	7	B	1	3	2	2	A	B

Panikverschlüsse nach EN 1125: 2008 Für 2-flügelige Türen: horizontale Griffstangenbetätigung									
Verschlüsse:				• 30344PE-ZF • 30341PB-ZF • 30343PD-ZF • 40344PE-SV-ZF • 40341PB-SV-ZF					
Klassifizierung									
Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer- / Rauch- schutz	Sicherheit	Korrosions-verhalten	Sicherheit Einbruch- schutz	Überstand des Beschlags	Betätigungsart	Anwendungsbereich
3	7	7	B	1	3	2	2	A	A