

# Zylinderhangschloss Baureihe 316



Zylinderhangschlösser  
für mobile Sicherheit

**IKON**  
ASSA ABLOY

IKON – Der Spezialist in Sachen Sicherheitstechnik seit 1926!

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

# Die neue Zylinderhangschloss der Baureihe 316 bietet für jeden Zweck die richtige Lösung

Die neue Baureihe  
bietet viele Vorteile!

## Vorteile auf einen Blick:

- Unterschiedliche Bügelhöhen verfügbar: 25mm, 28mm|Bügel 5mm, 50mm oder 75mm
- Stahlbügel mit einem Durchmesser von 8 mm, gehärtet und verchromt
- Bei 8mm standardmäßig DIN EN 12320 Sicherheitsklasse 3 zertifiziert
- Optional mit Niro-Bügel bei 25mm
- Gehäuse aus Messing verchromt
- Zwangsschließung ist standardmäßig
- Optional ohne Zwangsschließung
- Optional mit Staub- und Regenschutzkappe (SUR=1) (nur eCLIQ und VERSO CLIQ)
- Optional in Kombination mit der Schutzkappe (SUR=2) IP67 zertifiziert
- Optional zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1
- Lieferbar mit mechanischen sowie mechatronischen Systemen der Marke IKON

Schutzart IP67

## Was bedeutet Schutzart IP67?

Die Schutzart (IP XX) beschreibt eine europäische Norm zur Klassifizierung des Schutzes, den Gehäuse für elektronische Bauteile oder Geräte bieten. Die erste Ziffer gibt Auskunft über den Schutzgrad gegen Fremdkörper, der von 1 (Durchmesser ab 50 Millimeter) bis 6 (völlig staubdicht) reicht.

Die zweite Kennziffer zeigt den Schutz gegen Wasser. Hier reicht die Skala von 1 (senkrecht fallendes Tropfwasser) bis 8 (dauerhaftes Untertauchen). IP67 bedeutet im Fall eines Hangschlosses daher, dass das Hangschloss sicher vor Staub und gegen zeitweiliges Untertauchen (bis zu 30 Minuten in maximal einem Meter Tiefe) geschützt ist.

DIN EN 12320  
Sicherheitsklasse 3

## Was bedeutet die Zertifizierung DIN EN 12320 Sicherheitsklasse 3?

Diese Zertifizierung gilt für Hangschlösser und Hangschlossbeschläge zur üblichen Verwendung in Gebäuden und legt die anzuwendenden Prüfverfahren fest. Sie bestimmt die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit sowie an Festigkeit, Sicherheit, Dauerhaftigkeit, Leistung und Korrosionsbeständigkeit.

Neben einer Gebrauchsklasse, zwei Klassen für die Dauerhaftigkeit und sechs Klassen für die Korrosionsbeständigkeit, gibt es sechs Klassen für die Sicherheit.

Das neue Hangschloss der Marke IKON ist entsprechend der Sicherheitsklasse 3 zertifiziert und ist damit geschützt gegen:

- Schneidfestigkeit des Bügels und der Öse 25 kN oder 2,5t
- Zugfestigkeit des Bügels und der Öse 15 kN oder 1,5t
- Verdrehfestigkeit des Bügels und der Öse 200Nm

## Modellübersicht

### Zylinderhangschloss der Baureihe 316

Zylinderhangschloss  
Baureihe 316



Mit einem Zylinderhangschloss lassen sich Werte innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes schützen. ASSA ABLOY bietet die komfortable und sichere Lösung: Die Zylinderhangschlösser der Marke IKON sind flexibel einsetzbar und ideal für die Sicherung von Werten selbst an abgelegenen Orten.

Das neue Zylinderhangschloss 316 zeichnet sich mit seiner massiven Bauweise in Kombination mit hochwertigen Schließzylindern durch einen hohen Aufbruch- und Diebstahlschutz aus. Das Zylinderhangschloss ist sowohl mit mechanischen als auch mit mechatronischen Systemen der Marke IKON lieferbar.

Zylinderhangschloss  
Baureihe 316 mit  
Staub- und Regen-  
schutzkappe (SUR=1)  
– nur für eCLIQ und  
VERSO CLIQ erhältlich



IKON Zylinderhangschlösser eignen sich besonders zum Verschließen von Keller- und Bodenverschlägen, Stallungen und Kleingärten, Geräte- und Bootsschuppen oder Garderobenschränken. Weiterhin können auch Geräte- und Bauwagen, Anhänger und Öltankschutz- und Maschinenschutzeinrichtungen mit den neuen Zylinderhangschlössern optimal verriegelt werden.

Zylinderhangschloss  
Baureihe 316 mit  
Schutzkappe (SUR=2)  
für erhöhten Staub-  
und Regenschutz  
– erreicht damit die  
Schutzklasse IP67



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience



ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Attilastraße 61 – 67  
12105 Berlin  
DEUTSCHLAND  
Tel. + 49 30 8106-0  
[berlin@assaabloy.com](mailto:berlin@assaabloy.com)

[www.assaabloy.de](http://www.assaabloy.de)

ASSA ABLOY  
Austria GmbH

Hütteldorfer Straße 216 c  
A-1140 Wien  
Tel: +43 (0) 1 212 51 11  
Fax: +43 (0) 1 212 51 17  
E-Mail: [wien@assaabloy.com](mailto:wien@assaabloy.com)

[www.assaabloy.at](http://www.assaabloy.at)