

N°: DoP-809N00.02

1. Code d'identification unique du produit type:

Serrure électromécanique selon EN 14846:2008

Serrure modèle 809N00 toutes les variantes

2. Usage(s) prévu(s):

Serrure électromécanique pour portes coupe-feu et anti fumée selon EN 14846:2008

3. Fabricant:

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND

4. Mandataire:

N/A

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systèmes 1 selon EN 14846:2008

6.a Norme harmonisée:

Organisme de contrôle notifié	Norme harmonisés	Certificat de constance des performances
MPA NRW, Marsbruchstraße 186; D-44287 Dortmund, Kennung:0432	EN 14846:2008	0432-CPR-00007-35 (V02)

Le produit est soumis à d'autres directives CE:

Document	Identification	Date
EU- Déclaration de conformité (ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, Bildstock 20, D-72458 Albstadt)	DoC-8X9NX.02	05.06.2020

6.b Document d'évaluation européen:

N/A

7. Performance(s) déclarée(s):

Puissance déclarée selon la norme EN 14846:2008

Essentiel caractéristique	Sections avec exigences EN 14846:2008	Performances du produit
Capacité de fermeture automatique	5.4 Masse de la porte et effort de fermeture et Annexe A Effort de fermeture Effort de rappel du pêne demi-tour	réussi, (voir clé de classification (3*)) avec poids de porte 300 kg) réussi, ($\geq 2,5$ N)
Endurance de la fermeture automatique	5.3.2 Endurance du mécanisme de la fonction demi-tour	réussi, (voir clé de classification (2*))
Résistance au feu E (intégrité) et I (isolation) (portes coupe-feu)	5.5 Essai de résistance au feu selon EN 1634-1	réussi, (voir clé de classification (4*))
Contrôle des matières dangereuses	5.1.2 Substances dangereuse	Les matériaux utilisés dans ce produit de construction ne contiennent pas de matières dangereuses, ni ne dépassent les valeurs de seuil définies par les normes européennes ou les réglementations nationales.

Clé de classification selon la norme EN 14846:2008

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Paragraphe	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11		
Catégorie	3	S	6	C	-	L	6	1	3		

Pos.	Caractéristiques essentielles	Catégorie – Performance						
1	Catégorie d'utilisation	3	Utilisation peu scrupuleuse et probabilité élevée d'une utilisation inappropriée					
2	Endurance		cycles d'essai			charge sur le pêne [N]		
		S	200 000			50		
3	Masse de la porte, force de fermeture		masse de la porte [kg]			force de fermeture max. [N]		
		6	> 200			25		
4	Aptitude à l'utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumée		Utilisation					
			Convient pour l'utilisation sur des portes coupe-feu et pare-fumée					
		C	avec une durée de résistance au feu ≤ 30 minutes					
5	Sécurité - protection des personnes	0	Pas d'exigence de sécurité					
6	Conditions relatives à l'environnement Résistance à la corrosion régie dans la norme EN 1670:2007 Exigences relatives à la température régies dans la norme EN 60068-2-1:2007 Exigences relatives à l'humidité régies dans les normes EN 60068-2-2:2007 et EN 60068-2-30:2007		Résistance à la corrosion [h]		Température [°C]		Humidité	
		L	96		-25 á +70		Niveau 2	
7	Sécurité - protection antieffraction	6	Efficacité très élevée de protection et pas de protection anti-perçage					
8	Effet de protection du fonctionnement électrique	1	Affichage de l'état selon le point 5.9 DIN EN 18846:2008					
9	Effet de protection du fonctionnement électrique		Protection contre les effets de			Résistance à		
			La tension déchets	Couper de câbles	Manipulation sur le câble	Manipulation électromagnétique	Décharge électrostatique (EN 61000-4-2)	Manipulation Electrostatique (EN 61000-4-2)
		3	Oui	Oui	Oui	Oui	Niveau 4	Niveau 4

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

N/A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Zintgraf, Directeur de la Technologie DACH

À Albstadt le 09.04.2020



ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
ALLEMAGNE
Tel. + 497431 123-0
Fax + 497431 123-240
www.assaabloyopeningsolutions.de

ASSA ABLOY is the
global leader in
access solutions.
Every day we help
people feel safe,
secure and
experience a more
open world.

www.assaabloy.com