

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00007-48

Version 01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY „Solution Locks - selbstverriegelndes Sicherheitsschloss“

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2-flügelige Türen in Rettungswegen gemäß Zusammenstellung und Klassifikation in den Anlagen 2 und 3, sowie den wesentlichen Eigenschaften in Anlage 4,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

siehe Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1125:2008

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes


sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.03.2025 ausgestellt und bleibt bis zum 07.03.2030 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 07.03.2025



Im Auftrag



Dipl.-Ing. T. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 4 Anlagen.



Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY „Solution Locks - selbstverriegelndes Sicherheitsschloss"**Herstellwerke**

Produkt	Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0
Stangengriffe	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY „Solution Locks - selbstverriegelndes Sicherheitsschloss"

Verschlüsse

Nr.	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation										Stg
							3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
1	N8000	B	IV	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
2	N8001	B	IV	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
3	N8002	A	IV	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
4	N8003	A	IV	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
5	N8004	B	V	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
6	N8005	B	V	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
7	N8006	A	V	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
8	N8007	A	V	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
9	N8012	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm											

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Nr.	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation										Stg
25	N8042	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
26	N8043	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
27	N8042T	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	0	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
28	N8043T	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	0	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
29	N8152	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
30	N8153	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
31	N8154	A	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
32	N8155	A	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
33	N8162	B	II	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
34	N8163	B	II	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
35	N8164	A	II	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Nr.	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation										Stg
51	N8300	B	IV	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
52	N8302	A	IV	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
53	N8304	B	V	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
54	N8306	A	V	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
55	N8312	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
56	N8314	A	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
57	N8312T	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	0	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
58	N8314T	A	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	0	1	3	2	1/2	A/B	A	1-2
59	N8342	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
60	N8342T	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	0	1	3	2	1/2	A/B	B	1-2
61	N8451	B	I	55 - 100 mm	72 mm PZ 74 mm RZ	≥ 20 mm	3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

- Stg: Gibt an mit welchen Druck- bzw. Griffstangen die Verschlüsse ausgestattet werden dürfen.
- Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.
Wechselfunktion E.
- Funktion II: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt.
- Funktion IV: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Türdrücker betätigt.
Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen.
Umschaltfunktion B.
- Funktion V: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Standardmäßig ist der Außenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schlüsselposition kann der Außenbeschlag eingekuppelt werden. Nach Abzug des Schlüssels ist der Außenbeschlag wieder ausgekuppelt.
Schließzwangfunktion C.
- Funktion VI: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von beiden Seiten.
Jede Seite kann unabhängig von der Stellung der Nuß auf der anderen Seite betätigt werden.
Bidirektionale Funktion E.
- VS-Typ A: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen
VS-Typ B: für 1flügelige Türen
VS-Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen
- Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Typs B nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:
a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Stangengriffe/Druckstangen

Nr.	Hersteller	Typ Nr.	Typ	Überstand	Material	Codierung
1	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	N2700	B = Druckstange	Klasse 2 = 100 mm	Aluminium, Edelstahl	DO 22.0
2	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	N2200	A = Griffstange	Klasse 1 = 150 mm	Aluminium, Edelstahl	DO 22.0



Alternative Ausstattung

1. Überwachungsfunktion (Monitoring):

Integrierte Überwachungskontakte über Hi-O Bus-System oder alternativ im Direktbetrieb anschließbar.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Türen in Rettungswegen

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1125: 2008	Leistung des Produkts
Fähigkeit zur Freigabe (verriegelter Türen in Rettungswegen)	4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1 Freigabefunktion Design der Betätigungsstange Überstand der Betätigungsstange Anwendungsbereich der Tür Freie Bewegung der Tür Maße und Masse der Tür Äußere Zugangsvorrichtung Freigabekräfte Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)	≤ 15 : bestanden Typ A (Griffstange): bestanden Typ B (Druckstange): bestanden $w \leq 100\text{mm}$ oder 150mm je nach Modell Klasse A, B oder C: bestanden bestanden Klasse 7: (Türmasse 300 kg): bestanden (Abmessungen 1320 mm Breite, 2500 mm Höhe): bestanden bestanden ($\leq 80\text{ N}$, $\leq 220\text{ N}$ unter Druck): bestanden (Klasse 2, 1000 N) bestanden
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Rettungswegen)	4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1 Korrosionsbeständigkeit Temperaturbereich Verschlusskraft Dauerfunktionstüchtigkeit Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch Abschlussuntersuchung	bestanden Klasse 3 (96 h, $\leq 120\text{ N}$) bestanden ($-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\leq +50\%$) bestanden ($\leq 50\text{ N}$) bestanden (Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B: 200.000 Zyklen): Klasse 7: bestanden (Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden (500 N, 1000 N): bestanden (Freigabekraft ($\leq 80\text{ N}$, $\leq 220\text{ N}$ unter Druck): bestanden (Freiraum der Türflügeloberflächen $R \geq 25\text{ mm}$): bestanden Freie Bewegung der Tür) bestanden
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Rettungswegen)	4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1 Verschlusskraft	($\leq 50\text{ N}$) bestanden
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1 Dauerfunktionstüchtigkeit Verschlusskraft	(Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B: 200.000 Zyklen, Klasse 7): bestanden (Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden ($\leq 50\text{ N}$) bestanden
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1 Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B	Klasse 0: NPD Klasse B: bestanden
Kontrolle gefährlicher Stoffe	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA.1	Nach Auskunft des Herstellers sind keine gefährlichen Stoffe enthalten oder werden freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden europäischen oder nationalen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte liegen.